

3-PHASE SURFACE

GESCHIKT VOOR 3-FASE RAILSISTEEM

Surface led noodverlichtingsarmatuur met 3-fase adapter en witte of zwarte kunststof behuizing. Het armatuur met plexiplaat is dubbelzijdig leesbaar wordt geleverd met de pictogramplaten man pijl links, rechts, boven en witte blindplaat (zichtbereik 28m). Het armatuur is uitgevoerd met AT-autotest functie, testknop, led indicator en 3 uren duurzame LiFePO₄ accu. Het armatuur brandt maintained [continu].



DUURZAME
LiFePO₄ ACCUPACK



Specificaties

Levensduur	>50.000 branduren	Accu	3 uur
Aansluiting	3-fase adapter	Powerfactor	>0,75
Voltage	230V AC	Led Chip	SMD 2835
Accupack	LiFePO ₄ 3,2V 1500mAh	Garantie	5 jaar

Productinformatie

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Behuizing	Testfunctie	Afmeting
FL41103	2W	6000K	Wit	AT-testknop	286x310x35mm
FL41123	2W	6000K	Zwart	AT-testknop	286x310x35mm

Artikelnummer Omschrijving ACCESSOIRES

FL41033 Pictogram man pijl beneden



FL41019 Pictogramset t.b.v. trap naar boven



FL41020 Pictogramset t.b.v. trap naar beneden



FL81106 Accupack LiFePO₄ 3,2V 1500mAh



Meegeleverde pictogrammen

