

# PROF. LED TRACKLIGHT

## GEPOEDERCOATE BEHUIZING | CRI>90

3-fase led tracklight met witte of zwarte gepoedercoate behuizing. Het armatuur wordt geleverd met flash-free LiFud driver en 36° reflector. Optioneel is een 24° of 60° reflector te bestellen (los geleverd). De led chip heeft een hoge kleurweergave (CRI>90), dit maakt deze tracklight bijzonder geschikt voor toepassingen in de retailbranche. De led spot is universeel en kan worden aangesloten op een 3-fase spanningsrail. De compact vormgegeven led spot is 360° kantelbaar, de behuizing is 300° draaibaar.



| Specificaties    |                   |               |                            |
|------------------|-------------------|---------------|----------------------------|
| Levensduur       | >50.000 branduren | CRI / Ra      | >90                        |
| Aansluiting      | 3-fase adapter    | Powerfactor   | >0,95                      |
| Voltage          | 230V AC           | LED Chip      | HighSpectrum Sanan         |
| Lumen behoud 55° | L70 >60.000 uur   | Macadam Steps | 3                          |
| Garantie         | 5 jaar            | Stralingshoek | 36° [24° en 60° optioneel] |

| Productinformatie |         |        |        |           |
|-------------------|---------|--------|--------|-----------|
| Artikelnummer     | Wattage | Kelvin | Lumen  | Behuizing |
| FL72070           | 32W     | 3000K  | 3000Lm | Wit       |
| FL72071           | 32W     | 4000K  | 3200Lm | Wit       |
| FL72072           | 32W     | 3000K  | 3000Lm | Zwart     |
| FL72073           | 32W     | 4000K  | 3200Lm | Zwart     |

| Artikelnummer | Omschrijving  | ACCESSOIRES                                                                           |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FL72089       | 15° reflector |  |
| FL72090       | 24° reflector |  |
| FL72091       | 60° reflector |  |

### Details



### Afmetingen

