

REFLECTOR 3CCT LED DOWNLIGHT Ø113MM

LAGE VERBLINDING UGR<19 | 3CCT | MAX. 10 WATT

De veelzijdige inbouw Reflector 3CCT led downlight met witte aluminium behuizing beschikt over drie lichtkleuren (3000, 4000 en 6000K) en straalt >100Lm/w. De gewenste lichtkleur kan eenvoudig worden ingesteld middels de schuifknop aan de achterzijde van het armatuur. De verdiepte reflector zorgt voor een lage verblinding (UGR<19) met een stralingshoek van 60°. De downlights zijn uitgerust met flash-free driver incl. 1.5 meter snoer met stekker.



Let op: Standaard geleverd met een 10W Eaglerise led driver. Optioneel zijn er diverse dimbare drivers beschikbaar.



Specificaties

Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>80
Aansluiting	1.5 meter snoer met stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	SMD 2835
Lumen behoud 25°	L70 >48.000 uur	Stralingshoek	60°
Garantie	5 jaar	UGR-waarde	<19
		Macadam Steps	4

Productinformatie - armatuur geleverd incl. 10 watt Eaglerise led driver

Artikelnummer	Wattage	Lumen	Afmeting	Zaagmaat	Behuizing
FL21039	10W	1000Lm	A Ø113 x B 68,5mm	Ø90mm	Wit

dimbaar driver

Artikelnummer	Dimbaar	Wattage	Merk
FL81058	TRIAC Fase-afsnijding	8 - 10W instelbaar	LiFud
FL81062	DALI-2 / Push-dim	10W	Boke

Artikelnummer Omschrijving

ACCESSOIRES

FL41031 Noodunit met 3 uren accu



FL81137+MONTAGE Top Connect 1813 connector gemonteerd aan snoer led driver




FL81144 Verloopkabel europlug naar Top Connect 1813 connector 30 cm



FL81267 Verloopring wit Ø150mm voor downlights met een buitenmaat Ø103-114mm. Zaagmaat Ø100mm



Details



Afmetingen

