

# REFLECTOR 3CCT LED DOWNLIGHT Ø145MM

LAGE VERBLINDING UGR<19 | 3CCT | MAX. 15 WATT

De veelzijdige inbouw Reflector 3CCT led downlight met witte aluminium behuizing beschikt over drie lichtkleuren (3000, 4000 en 6000K) en straalt >100Lm/w. De gewenste lichtkleur kan eenvoudig worden ingesteld middels de schuifknop aan de achterzijde van het armatuur. De verdiepte reflector zorgt voor een lage verblinding (UGR<19) met een stralingshoek van 60°.

**Let op:** Het armatuur wordt geleverd inclusief Philips CertaDrive. Kies de gewenste wattage tot het maximale vermogen van de downlight.



## Specificaties

|                  |                             |               |          |
|------------------|-----------------------------|---------------|----------|
| Levensduur       | >50.000 branduren           | CRI / Ra      | >80      |
| Aansluiting      | 1.5 meter snoer met stekker | Powerfactor   | >0,95    |
| Voltage          | 230V AC                     | LED Chip      | SMD 2835 |
| Lumen behoud 25° | L70 >48.000 uur             | Stralingshoek | 60°      |
| Garantie         | 5 jaar                      | UGR-waarde    | <19      |
|                  |                             | Macadam Steps | 4        |

## Productinformatie

| Artikelnummer | Wattage  | Lumen    | Afmeting          | Zaagmaat | Behuizing |
|---------------|----------|----------|-------------------|----------|-----------|
| FL21040       | Max. 15W | >100Lm/w | A Ø145 x B 81.8mm | Ø120mm   | Wit       |


## Driver - kies de gewenste driver

| Artikelnummer | Dimbaar               | Wattage             | Merk               |
|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| FL81168       | Niet dimbaar          | 8W                  | Philips CertaDrive |
| FL81169       | Niet dimbaar          | 10W                 | Philips CertaDrive |
| FL81171       | Niet dimbaar          | 15W                 | Philips CertaDrive |
| FL81058       | TRIAC Fase-afsnijding | 10 - 15W instelbaar | LiFud              |
| FL81055       | 1-10V                 | 15W                 | Boke               |
| FL81062       | DALI-2 / Push-dim     | 10 - 15W instelbaar | Boke               |

Kies de driver

| Artikelnummer   | Omschrijving                                                 | ACCESSOIRES |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| FL41031         | Noodunit met 3 uren accu                                     |             |
| FL81137+MONTAGE | Top Connect 1813 connector gemonteerd aan snoer led driver   |             |
| FL81144         | Verlooptkabel europlug naar Top Connect 1813 connector 30 cm |             |

## Details



## Afmetingen

