

REFLECTOR 3CCT LED DOWNLIGHT Ø232MM

LAGE VERBLINDING UGR<19 | 3CCT | MAX. 35 WATT

De veelzijdige inbouw Reflector 3CCT led downlight met witte of zwarte aluminium behuizing beschikt over drie lichtkleuren (3000, 4000 en 6000K) en straalt >100Lm/w. De gewenste lichtkleur kan eenvoudig worden ingesteld middels de schuifknop aan de achterzijde van het armatuur. De verdiepte reflector zorgt voor een lage verblinding (UGR<19) met een stralingshoek van 60°. De downlights zijn uitgerust met flash-free driver incl. 1.5 meter snoer met stekker.



Let op: Het armatuur wordt geleverd inclusief Philips CertaDrive. Kies de gewenste wattage tot het maximale vermogen van de downlight.



Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>80
Aansluiting	1.5 meter snoer met stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	SMD 2835
Lumen behoud 25°	L70 >48.000 uur	Stralingshoek	60°
Garantie	5 jaar	UGR-waarde	<19
		Macadam Steps	4

Productinformatie					
Artikelnummer	Wattage	Lumen	Afmeting	Zaagmaat	Behuizing
FL21070	Max. 35W	>100Lm/w	Ø232 x 112.8mm	Ø195mm	Wit

Driver - kies de gewenste driver			
Artikelnummer	Dimbaar	Wattage	Merk
FL81168	Niet dimbaar	8W	Philips CertaDrive
FL81169	Niet dimbaar	10W	Philips CertaDrive
FL81171	Niet dimbaar	15W	Philips CertaDrive
FL81182	Niet dimbaar	20W	Philips CertaDrive
FL81183	Niet dimbaar	24W	Philips CertaDrive
FL81184	Niet dimbaar	28W	Philips CertaDrive
FL81185	Niet dimbaar	32W	Philips CertaDrive
FL81186	Niet dimbaar	35W	Philips CertaDrive
FL81058	TRIAC Fase-afsnijding	8 - 15W instelbaar	LiFud
FL81059	TRIAC Fase-afsnijding	16 - 22W instelbaar	LiFud
FL81051	TRIAC Fase-afsnijding	28 - 35W instelbaar	LiFud
FL81055	1-10V	14 - 27W instelbaar	Boke
FL81061	1-10V	24 - 35W instelbaar	Boke
FL81062	DALI-2 / Push-dim	10 - 27W instelbaar	Boke
FL81063	DALI-2 / Push-dim	18 - 35W instelbaar	Boke

Artikelnummer	Omschrijving	ACCESSOIRES
FL21044	Opbouw behuizing zwart voor Reflector 3CCT led downlight Ø232mm afmeting Ø235x160mm	
FL21047	Opbouw behuizing wit voor Reflector 3CCT led downlight Ø232mm afmeting Ø235x160mm	
FL41031	Noodunit met 3 uren accu	
FL81137+MONTAGE	Top Connect 1813 connector gemonteerd aan snoer led driver	
FL81144	Verloopkabel europlug naar Top Connect 1813 connector 30 cm	
FL81270	Verloopring wit Ø274mm voor downlights met een buitenmaat Ø220-244mm. Zaagmaat Ø215mm	

Kies de driver