

RETAIL LED DOWNLIGHT

VASTE LED DOWNLIGHT

Strak vormgegeven retail led downlight met vaste reflector, Philips SLM led module en flash-free Osram driver. De veelzijdige driver biedt de mogelijkheid om vier verschillende wattages in te stellen. Het armatuur heeft een 55° reflector en de behuizing is wit gepoedercoat. Het armatuur wordt compleet geleverd incl. 1.5 meter snoer met stekker. In 90% van de projecten worden de volgende drie lichtkleuren toegepast: 3000K PW (Premium White), deze led module zorgt voor een sprankelende warm witte lichtkleur. 4000K: De bekende 840, koud witte led module. 3000K CW (Crispy White): Philips verbeterde warm witte led module CRI>90 met sprankelende witte kleuren. Led chips speciaal voor vlees, vis, brood etc. zijn op aanvraag leverbaar.



RoHS

230V
50Hz



IP20



Specificaties

Levensduur	>45.000 branduren	CRI / Ra	Zie productinformatie
Aansluiting	1.5 meter snoer met stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	Philips SLM
Stralingshoek	55°	Macadam Steps	3
Garantie	5 jaar		

Productinformatie

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	CRI	Behuizing	Afmeting	Zaagmaat
FL72045	20/24/26/28W	3000K PW	>80	Wit	Ø206x161mm	193mm
FL72046	20/24/26/28W	4000K	>80	Wit	Ø206x161mm	193mm
FL72047	20/24/26/28W	3000K CW	>90	Wit	Ø206x161mm	193mm

Lumen output per wattage

Wattage	Lumen gebaseerd op 3000K	mA	Efficiëntie 3000K	Efficiëntie 4000K
20W	2300Lm	500mA	115Lm/W	124Lm/W
24W	2700Lm	600mA	112,5Lm/W	122Lm/W
26W	2850Lm	650mA	109Lm/W	119Lm/W
28W	3000Lm	700mA	107m/W	116Lm/W

Afmetingen

