

# RETAIL LED TRACKLIGHT

## UNIVERSELE RAILSPOT MET STRAK DESIGN



Deze breed inzetbare railspot is uitgerust met een Philips SLM led module, flash-free Osram driver en Nordic 3-fase adapter. De veelzijdige driver biedt de mogelijkheid om vier verschillende wattages in te stellen. De luxe gepoedercoate behuizing is verkrijgbaar in drie kleuren: wit, grijs en zwart. De railspot wordt geleverd incl. 3 reflectoren met verschillende gradenbundels, deze zijn gemakkelijk uitwisselbaar. In 90% van de projecten worden de volgende drie lichtkleuren toegepast: 3000K PW (Premium White), deze led module zorgt voor een sprankelende warm witte lichtkleur. 4000K: De bekende 840, koud witte led module. 3000K CW (Crispy White): Philips verbeterde warm witte led module CRI>90 met sprankelende witte kleuren. Led chips speciaal voor vlees, vis, brood etc. zijn op aanvraag leverbaar.



Specificaties			
Levensduur	>45.000 branduren	CRI / Ra	Zie productinformatie
Aansluiting	3-fase adapter	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	Philips SLM
Stralingshoek	15°, 25° en 58°	Macadam Steps	3
Garantie	5 jaar		

Productinformatie					
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	CRI	Behuizing	Afmeting
FL72027	20/24/26/28W	3000K PW	>80	Wit	272,8x182,6x116,5mm
FL72028	20/24/26/28W	3000K PW	>80	Grijs	272,8x182,6x116,5mm
FL72029	20/24/26/28W	3000K PW	>80	Zwart	272,8x182,6x116,5mm
FL72030	20/24/26/28W	4000K	>80	Wit	272,8x182,6x116,5mm
FL72031	20/24/26/28W	4000K	>80	Grijs	272,8x182,6x116,5mm
FL72032	20/24/26/28W	4000K	>80	Zwart	272,8x182,6x116,5mm
FL72033	20/24/26/28W	3000K CW	>90	Wit	272,8x182,6x116,5mm
FL72034	20/24/26/28W	3000K CW	>90	Grijs	272,8x182,6x116,5mm
FL72035	20/24/26/28W	3000K CW	>90	Zwart	272,8x182,6x116,5mm

Lumen output per wattage				
Wattage	Lumen gebaseerd op 3000K	mA	Efficiëntie 3000K	Efficiëntie 4000K
20W	2300Lm	500mA	115Lm/W	124Lm/W
24W	2700Lm	600mA	112,5Lm/W	122Lm/W
26W	2850Lm	650mA	109Lm/W	119Lm/W
28W	3000Lm	700mA	107m/W	116Lm/W

### Details



### Afmetingen

