

GIMBAL LED DOWNLIGHT

COMPACTE BEHUIZING | CRI>90 | 20-32W

De Gimba kantelbare led downlight met compacte behuizing wordt geleverd met een multifunctionele flash-free dip switch led driver (instelbare wattage van 20 tot 32 watt). De Gimbal led downlight heeft een hoge kleurweergave (CRI>90) en is standaard uitgerust met een 38° reflector. Optioneel is er een 24° en 60° reflector te bestellen. De behuizing is 340° horizontaal en 45° verticaal kantelbaar. De Gimbal led downlight wordt plug & play geleverd incl. 1,5 meter snoer met stekker.



Specificaties

Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>90
Aansluiting	1.5 meter snoer met stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	Luminus CXM-9
Lumen behoud 25°	L70 >36.000 uur	Stralingshoek	38°
Garantie	3 jaar	UGR-waarde	<22
		Macadam Steps	3

Productinformatie

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen	Afmeting	Zaagmaat
FL21027	20W-32W	3000K	2000-3200Lm	Ø158 x 130mm	Ø145mm
FL21028	20W-32W	4000K	2200-3520Lm	Ø158 x 130mm	Ø145mm

Opties

Artikelnummer	Omschrijving
FL81065	24° reflector
FL81066	60° reflector
FL81051	TRIAC Keguv flash-free dimbare led driver dip-switch
FL81055	1-10V Boke flash-free dimbare led driver dip-switch
FL81056	DALI-2 / 1-10V / Push-dim Boke flash-free dimbare led driver dip-switch
FL41031	Noodunit met 3 uren accu

Details



Afmetingen

