

3-PHASE ANTI-PANIC SURFACE SPOT

GESCHIKT VOOR 3-FASE RAILSISTEEM

Dit anti-paniek noodverlichtingsarmatuur met 3-fase adapter zorgt voor oriëntatieverlichting bij spanningsuitval. Het armatuur wordt geleverd met twee lenzen, een 120° lens en een corridor lens (rechthoekige lichtbundel geschikt voor gangen). Uitgevoerd met AT-autotest functie, testknop en 3 uren duurzame LiFePO₄ accu. Als het armatuur is aangesloten op de netspanning en naar behoren werkt brandt een groen indicatieledje. Zodra de netspanning uitvalt schakelt het armatuur over op de accu en gaat de powerled branden.



DUURZAME
LIFEPO₄ ACCUPACK



Specificaties

Levensduur	>50.000 branduren	Accu	3 uur
Aansluiting	3-fase adapter	Powerfactor	>0,75
Voltage	230V AC	Led Chip	SMD 2835
Accupack	LiFePO ₄ 3,2V 1500mAh	Stralingshoek	120° en corridor lens
Garantie	5 jaar		

Productinformatie

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen	Behuizing	Testfunctie	Afmeting
FL41104	3W	6000K	180Lm	Wit	AT-testknop	Ø123x112mm
FL41124	3W	6000K	180Lm	Zwart	AT-testknop	Ø123x112mm

Artikelnummer Omschrijving

ACCESSOIRES

FL81106 Accupack LiFePO₄ 3,2V 1500mAh



Details

