

SLIM LED DOWNLIGHT

INBOUWHOOGTE SLECHTS 2CM | PMMA-LGP

Slim led downlight met aluminium behuizing en witte rand. Het strakke design en ultra platte behuizing maken deze inbouw led downlight veelzijdig toepasbaar. De opalen afschermingsplaat heeft een stralingshoek van 120°. Door gebruik van een duurzame PMMA reflectieplaat en aluminium achterplaat worden de leds optimaal gekoeld en het licht jaren goed gereflecteerd. De Slim led downlight wordt geleverd met een flash-free AGT of EagleRise driver inclusief 1.5 meter snoer met stekker.



Specificaties

Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>80
Aansluiting	1.5 meter snoer met stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	SMD 2835
Lumen behoud 55°	L90 >54.000 uur	Stralingshoek	120°
Garantie	5 jaar	UGR-waarde	<22
		Macadam Steps	4

Productinformatie

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen	Afmeting	Zaagmaat
FL21053	9W	4000K	810Lm	A Ø145 x B 20mm	Ø125mm
FL21054	12W	3000K	1020Lm	A Ø170 x B 20mm	Ø150mm
FL21055	12W	4000K	1080Lm	A Ø170 x B 20mm	Ø150mm
FL21056	15W	3000K	1275Lm	A Ø190 x B 20mm	Ø170mm
FL21057	15W	4000K	1350Lm	A Ø190 x B 20mm	Ø170mm
FL21058	18W	3000K	1530Lm	A Ø220 x B 20mm	Ø200mm
FL21059	18W	4000K	1620Lm	A Ø220 x B 20mm	Ø200mm
FL21060	24W	3000K	2040Lm	A Ø295 x B 20mm	Ø275mm
FL21061	24W	4000K	2160Lm	A Ø295 x B 20mm	Ø275mm

Standaard driver wijzigen (optioneel)

Artikelnummer	Dimbaar	Wattage	Merk
FL81058	TRIAC Fase-afsnijding	8 - 15W instelbaar	LiFud
FL81059	TRIAC Fase-afsnijding	16 - 22W instelbaar	LiFud
FL81055	1-10V	14 - 24W instelbaar	Boke
FL81062	DALI-2 / Push-dim	10 - 24W instelbaar	Boke

Artikelnummer	Omschrijving
---------------	--------------

ACCESSOIRES

FL41031	Noodunit met 3 uren accu
---------	--------------------------



FL81137+MONTAGE	Top Connect 1813 connector gemonteerd aan snoer led driver
-----------------	--



FL81144	Verlooptkabel europlug naar Top Connect 1813 connector 30 cm
---------	--



Details



Afmetingen

