

SURFACE PENDANT

OPBOUW LED NOODVERLICHTING

De surface pendant led noodverlichting is een opbouw pendelarmatuur met kunststof behuizing. De pendellengte is door middel van het snelsluitsysteem eenvoudig op de gewenste lengte af te stellen. De maximale pendellengte van de kabels is 50cm. Het armatuur is dubbelzijdig leesbaar wordt geleverd met de pictogramplaten man pijl links, rechts, boven en beneden (zichtbereik 28m). Deze zijn eenvoudig te bevestigen middels de meegeleverde bevestigingsclips. Het armatuur is uitgevoerd met een duurzame LiFePO4 accu, testknop, led indicator en 3 uren accu en brandt maintained.



Specificaties

Levensduur	>50.000 branduren	Accu duur	3 uur
Aansluiting	Intern aansluitblok	Powerfactor	>0,75
Voltage	230V AC	Led Chip	SMD 2835
Accupack	LiFePO4 3,2V 1500mAh	Garantie	5 jaar

Productinformatie

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Testfunctie	Afmeting
FL41022	2W	6000K	ST-Testknop	720x300x45mm

Artikelnummer	Omschrijving	ACCESSOIRES
FL41033	Pictogram man pijl beneden	
FL41019	Pictogramset t.b.v. trap naar boven	
FL41020	Pictogramset t.b.v. trap naar beneden	
FL81090	Accupack Ni-Cd 3,6V 900mAh <2024	
FL81106	Accupack LiFePO4 3,2V 1500mAh >2024	

Details



Meegeleverde pictogrammen



Afmetingen

