

UNIVERSAL EMG-UNIT 4W

UNIVERSELE NOODUNIT VOOR LED 9-48V CC

De focus universele noodunit is te gebruiken voor vrijwel alle led verlichting met een constant current led driver. De noodunit heeft een output van 9-48VDC en een maximaal belastbaar vermogen van 55 Watt. In noodfunctie geeft de unit een vermogen van 4W. De led driver wordt samen met het armatuur via de voorgemonteerde aansluitconnectoren op de noodunit aangesloten, de fase voor noodstroom wordt rechtstreeks op de noodunit aangesloten. De voeding voor de led driver blijft intact. De Focus EMG-Unit is niet te gebruiken bij een te hoge/lage belasting. De noodunit wordt compleet geleverd met 3 uren accu, groen controle led spotje en testknop. 3 jaar garantie.



Productinformatie

Artikelnummer	Omschrijving
FL41031	Universal EMG-UNIT LiFePO4 6,4V 3200mAh accu

Opties

Artikelnummer	Omschrijving
FL81070	Connector Male voor led downlight / paneel - ronde connector - los geleverd
FL81071	Connector Female voor led downlight / paneel - ronde connector - los geleverd
FL81099	Accupack ter vervanging Ni-CD 4,8V 3000mAh <2024
FL81108	Accupack ter vervanging LiFePO4 6,4V 3200mAh >2024

Aansluitschema

